

Produktvorschlag

Projekt

Wellnessbereich

Bauvorhaben / Details

Bauherr

Planverfasser

Leistung (LV)

01

Sanitär

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Ansprechpartner

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
D-53121 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241

Inhaltsverzeichnis

Wellnessbereich (.)

| 01 | LV | Sanitär | |
|-----------|--|------------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
| | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses | | 1 |
| 01 | Titel | Armaturen | 4 |
| 02 | Titel | Keramik | 20 |
| | Zusammenfassung der Gliederungspunkte | | 0 |

Produktvorschlag

| 01 | LV | Sanitär | |
|-----------|------------------------|----------------|----------------------|
| 01 | Titel | Armaturen | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
| 01 | Titel Armaturen | | |

Produktvorschlag


| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

01.1 Kopfbrause CERAPLUS, vandalensicher, Ausld. 77mm, Chrom

Kopfbrause vandalensicher mit G1/2 Wandanschluss.
 Gusskörper. Durchflussbegrenzer für 9 l/min. und 6 l/min. Verdeckte Befestigung, vandalen- und rotationsicher (suizidsicher). Abdichtung zur Wand.
 Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 Oberfläche: Chrom
 Ausladung: 77 mm
 Gesamte Ausladung: 110 mm
 Durchfluss (3 bar): 9/6 l


Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus
 Artikel-Nr.: A4844AA



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|
| <p>01</p> <p>01</p> | <p>LV</p> <p>Titel</p> | <p>Sanitär</p> <p>Armaturen</p> | |
| <p>Nr.</p> | <p>Leistungsbeschreibung</p> | <p>Menge/ Einh.</p> | <p>Preis pro Stück in €</p> |
| <p>01.2</p> | <p>Sensor-Brausearmatur UP CERAPLUS, BS2, Temp. über Griff, Netz., Ros.d:170mm, Chrom</p> <p>Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Mit thermostatischer Mischung. Bausatz 2 für Fertigmontage. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Automatische Spülung nach 48 Std. (15 Sek.). Gesamttiefe 59 mm. Temperatureinstellung über Griff. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Rosettengröße (Durchmesser): 170 mm Gesamte Ausladung: 59 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus Artikel-Nr.: A6156AA</p> <p>Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)</p> <p>Optionales Zubehör: Kopfbrause vandalensicher mit G1/2 Wandanschluss. Gusskörper. Durchflussbegrenzer für 9 l/min. und 6 l/min. Verdeckte Befestigung, vandalen- und rotationsicher (suizidsicher). Abdichtung zur Wand. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A4844AA) Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU) Verlängerungskabel 2000 mm für UP-Netzgerät. (A960635NU)</p> | | |
| | | <p>1 St</p> | <p>€.....</p> |



Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.


01.3 **Sensor-Brausearmatur UP CERAPLUS, BS2,
Temp.ü. Spez. Wkz., Netz., Ros. d: 170mm, Chrom**

Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Mit thermostatischer Mischung. Bausatz 2 für Fertigmontage. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Automatische Spülung nach 48 Std. (15 Sek.). Gesamttiefe 59 mm. Temperatureinstellung über Spezialwerkzeug. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Zur thermischen Desinfektion geeignet. Oberfläche: Chrom
 Rosettengröße (Durchmesser): 170 mm
 Gesamte Ausladung: 59 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus
 Artikel-Nr.: A6158AA

Benötigtes Zubehör:
 Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör:
 Kopfbrause vandalensicher mit G1/2 Wandanschluss.
 Gusskörper. Durchflussbegrenzer für 9 l/min. und 6 l/min. Verdeckte Befestigung, vandalen- und rotationssicher (suizidsicher). Abdichtung zur Wand. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A4844AA)
 Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU)
 Verlängerungskabel 2000 mm für UP-Netzgerät. (A960635NU)




1 St €.....

Produktvorschlag

| 01 | LV | Sanitär | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-------------|--|-----------|--------------|----------------------|
| 01 | Titel | Armaturen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
| 01.4 | UP-Bausatz 1 EASY-Box, für Einhebelmischer und Thermostate | | | |
| | <p>Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für Vormontage im Rohbau. Für Wandeinbau und für Montage mit allen gängigen Montageplatten in der Vorwand-Installation. Komplett mit Putzschablone und Spüleinsatz. Alle Rohranschlüsse G1/2. Material DZR entzinkungsbeständig. Rohranschlüsse abgedichtet. Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern. Gesamttiefe 73 - 95 mm. Höhenversteller 5 - 40 mm. Geeignet für alle UP-Einhebel-Mischer Brause- oder Brause-/Bad, sowie UP-Thermostate (Einzel- oder mit integrierter Umschaltung). Zudem für alle UP-Sensor Armaturen der zur EASY-Box passenden Linien. Geräuschverhalten DIN 4109, Geräuschklasse 1. Oberfläche: Neutral Durchfluss (3 Bar): 26 l Brause / 24 l Body</p> | | | |
| | <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: UP-Bausätze Artikel-Nr.: A1000NU</p> | | | |
| | <p>Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A960705AA) Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Badearmaturen und Einzelthermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962464AA) Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Brausearmaturen UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen (20 mm) (A962465AA). Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Badethermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen (20 mm) (A962485AA). Distanzrahmen eckig 157 x 157 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962475AA). Vorabsperrung (A960706NU). Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU). Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).</p> | | | |

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|--|--------------|----------------------|
| |  | | |

1 St €.....

Produktvorschlag


| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

01.5 Standventil CERAPLUS 2, Ausld. 77mm, Chrom


Standventil, DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 77 mm. Griff aus Metall, Länge 40mm mit permanenter Blau Markierung auf dem Griff. Oberteil 90 Grad mit keramischen Dichtscheiben. Befestigung von unten (mit Anschlussgewinde G 1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 Oberfläche: Chrom
 Durchfluss (3 Bar): 4,7Liter
 Ausladung: 77 mm
 Gesamte Ausladung: 110 mm
 Gesamte Höhe: 123 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ceraplus 2
 Artikel-Nr.: BC117AA



1 St €.....

Produktvorschlag

| 01 01 | LV Titel | Sanitär Armaturen | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
| 01.6 | <p>Sensor-WT-Armatur CERAPLUS, m.Misch., Netzbetrieben, Ausld.116mm, Chrom</p> <p>Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 112 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe / Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 161 mm Gesamte Höhe: 138 mm Gesamte Breite: 71,5 mm Gewicht: 1,179 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus Artikel-Nr.: A6146AA</p> <p>Optionales Zubehör: Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU) Eckventilthermostat (A5776AA) Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA)</p> <p>Bitte beachten Sie: Die Sensor-Waschtischarmaturen sind nicht für Kleinst-Durchlauferhitzer geeignet.</p> | | |
|  |  | 1 St | €..... |

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|


***Bedarfspos.

01.7 Sensor-WT-Armatur CERAPLUS, o.Misch., Netzbetrieben, Ausld.116mm, Chrom

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 113 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 Oberfläche: Chrom
 Gesamte Breite: 71,50 mm
 Gesamte Ausladung: 161 mm
 Gesamte Höhe: 138 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus
 Artikel-Nr.: A6144AA

Optionales Zubehör:
 Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU)
 Eckventilthermostat (A5776AA).
 Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |


| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.

01.8 WT-Armatur TONIC II, m.hohem Auslauf, 5 l/min., m.Ablgarn., Ausld.135mm, Chrom

Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß 51 x 51 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9 +/- 10 Grad. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 135 mm. Auslaufhöhe 150 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwasser - Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 Oberfläche: Chrom
 Gesamte Ausladung (Ausld.xH): 187 x 175 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Tonic II
 Artikel-Nr.: A6332AA



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.


01.9 Sensor-Wand-WT-Arm.UP CERAPLUS, BS2, Temp.über Griff,Netz., Ausl.230mm, Chrom

Sensor-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Mit thermostatischer Mischung. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Temperatureinstellung über Griff. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Rosettengröße (Durchmesser): 170 mm Ausladung: 230 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus
 Artikel-Nr.: A6152AA

Benötigtes Zubehör:
 Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör:
 Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU)
 Verlängerungskabel 2000 mm für UP-Netzgerät. (A960635NU)



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.


01.10 Sensor-Wand-WT-Arm.UP CERAPLUS, BS2, Temp.über Griff,Netz., Ausl.150mm, Chrom

Sensor-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Mit thermostatischer Mischung. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Temperatureinstellung über Griff. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 Oberfläche: Chrom
 Rosettengröße (Durchmesser): 170 mm
 Ausladung: 150 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: CeraPlus
 Artikel-Nr.: A6148AA

Benötigtes Zubehör:
 Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör:
 Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU)
 Verlängerungskabel 2000 mm für UP-Netzgerät. (A960635NU)



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.



01.11 Brausethermostat UP CERAPLUS 2, Bausatz 2, Rosette d:163mm, Chrom

UP-Brausethermostat für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Metallrosette Größe D: 163 mm. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Metallgriffe. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Abdichtung mit Dicht-Fix. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 Oberfläche: Chrom
 Durchfluss (3 Bar): 24 Liter
 Ausladung: 83-105 mm
 Gesamte Ausladung: 83-105 mm
 Gesamte Höhe: 163 mm

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Ceraplus 2
 Artikel-Nr.: A6868AA

Benötigtes Zubehör:
 Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör:
 Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).
 Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).
 Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20mm) (A6677AA)
 Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).





1 St €.....

Produktvorschlag

| 01 | LV | Sanitär | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| 01 | Titel | Armaturen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € | |
| <p>***Bedarfspos.</p> <p>01.12 UP-Bausatz 1 EASY-Box, für Einhebelmischer und Thermostate</p> <p>Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für Vormontage im Rohbau. Für Wandeinbau und für Montage mit allen gängigen Montageplatten in der Vorwand-Installation. Komplett mit Putzschablone und Spüleinsatz. Alle Rohranschlüsse G1/2. Material DZR entzinkungsbeständig. Rohranschlüsse abgedichtet. Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern. Gesamttiefe 73 - 95 mm. Höhenversteller 5 - 40 mm. Geeignet für alle UP-Einhebel-Mischer Brause- oder Brause-/Bad, sowie UP-Thermostate (Einzel- oder mit integrierter Umschaltung). Zudem für alle UP-Sensor Armaturen der zur EASY-Box passenden Linien. Geräuschverhalten DIN 4109, Geräuschklasse 1. Oberfläche: Neutral Durchfluss (3 Bar): 26 l Brause / 24 l Body</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: UP-Bausätze Artikel-Nr.: A1000NU</p> <p>Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A960705AA) Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Badearmaturen und Einzelthermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962464AA) Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Brausearmaturen UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen (20 mm) (A962465AA). Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Badethermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen (20 mm) (A962485AA). Distanzrahmen eckig 157 x 157 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962475AA). Vorabsperrung (A960706NU). Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU). Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).</p> | | | | |

Produktvorschlag


| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|---|--------------|--|
| |  | |  |

1 St €.....

Produktvorschlag


| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 01 | Titel | Armaturen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 01.13 | <p>Wand-WT-Armatur CERAPLUS 2, 5l/min., Ausld. 194-213mm, Chrom</p> <p>Einhebel - Wand-Waschtischarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer, selbstentleerender, nickelfreier Auslauf (fixiert, nicht fixiert +/-60 Grad, +/- 35 Grad, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm)). Auslauflänge 150 mm. Ausladung 194 - 213 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110mm, mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. 5 Liter/Minute Durchflusskonstanthalter. Verdeckte S-Anschlüsse, Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. D: 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 5 Liter Ausladung: 194 - 213 mm Gesamte Ausladung: 211-230 mm Gesamte Höhe: 172 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC115AA</p> | | |
| |   | | |
| | | 1 St | €..... |

Produktvorschlag

| 01 | LV | Sanitär | |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
| 02 | Titel | Keramik | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
| 02 | Titel Keramik | | |

Produktvorschlag

| 01 02 | LV Titel | Sanitär Keramik | |
|---|---|--|----------------------|
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
| 02.1 | <p>Waschtisch CONNECT AIR CUBE, 1 HI., m.Ül., 600x460x160mm, Weiß</p> <p>Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL25, DIN EN 31 Farbe: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 600x460x160 mm Armaturenbank (BxT): 600x120 mm Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm Innenbecken (BxTxH): 590x335x115 mm Gewicht: 14,5 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: E029801</p> <p>Optionales Zubehör: Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für Waschtische. (E030901) Ausschnittschablone für Waschtische auf Anfrage.</p> | | |
|  | |  | |
| | | 1 St | €..... |

Produktvorschlag

| | | |
|----|-------|---------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|


***Bedarfspos.

02.2 Waschtisch CONNECT E, 1 HI., m. Ül., 600x455x190mm, Weiß

Waschtisch aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1
 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2
 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767).
 Norm: DIN EN 14688 CL25, DIN EN 31
 Oberfläche: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 600x455x190 mm
 Armaturenbank (B): 520 mm
 Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm
 Innenbecken (BxTxH): 525x300x140 mm
 Gewicht: 16,3 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Connect E
 Artikel-Nr.: T366001

Optionales Zubehör:
 Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz
 für Waschtische. (T366501)



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

02.3 Unterbauwaschtisch CONNECT, rund, o.Hl., m.Ül., 480x480x175mm, Weiß

Unterbauwaschtisch rund aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (T645567). Oberkante unglasiert. Mit Überlauf.

Norm: DIN EN 14688 CL 15, DIN EN 31

Farbe: Weiß (Alpin)

Außenmaße (BxTxH): 480x480x175 mm

Innenbecken (BxTxH): 405x405x130 mm

Gewicht: 6,2 kg




Hersteller: Ideal Standard

Serie: Connect

Artikel-Nr.: E505401

Optionales Zubehör:

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rund 480 mm (TT0292948).



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.

02.4 Unterbau-WT CONNECT, rechteckig, o. HI., m.Ül. 500x380x175mm, Weiß

Unterbauwaschtisch rechteckig aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (T645567). Oberkante unglasiert. Mit Überlauf.

Norm: DIN EN 14688 CL 15, DIN EN 31

Farbe: Weiß (Alpin)

Außenmaße (BxTxH): 500x380x175 mm

Innenbecken (BxTxH): 430x310x125 mm

Gewicht: 6,1 kg




Hersteller: Ideal Standard

Serie: Connect

Artikel-Nr.: E505801

Optionales Zubehör:

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rechteckig 500 mm (TT0292950).



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|----|-------|---------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |


| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

02.5 Einbauwaschtisch CONNECT, rund, o.Hl., m.Ül., 480x480x175mm, Weiß

Einbauwaschtisch rund aus Feinfeuerton. Mit Überlauf.
 Norm: DIN EN 14688 CL 15, DIN EN 31
 Farbe: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 480x480x175 mm
 Innenbecken (BxTxH): 405x405x130 mm
 Gewicht: 6,2 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Connect
 Artikel-Nr.: E505301

Optionales Zubehör:
 Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 480 mm
 (TT0292953).



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.

02.6 Einbauwaschtisch CONNECT, rechteckig, o. HI., m.ÜI., 500x380x175mm, Weiß

Einbauwaschtisch rechteckig aus Feinfeuerton. Mit Überlauf.

Norm: DIN EN 14688 CL 15, DIN EN 31

Farbe: Weiß (Alpin)

Außenmaße (BxTxH): 500x380x175 mm

Innenbecken (BxTxH): 430x310x125 mm

Gewicht: 6,1 kg


Hersteller: Ideal Standard

Serie: Connect

Artikel-Nr.: E505701

Optionales Zubehör:

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 500 mm (TT0292955).




1 St €.....

Produktvorschlag


| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-------------|--|--------------|----------------------|
| 02.7 | <p>Wachtisch-Element PROSYS</p> <p>WT Element zur Aufnahme von Waschtischen mit Armaturenbank. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar. Gewicht: 4,000 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 150 - 220 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • PP-Ablaufbogen Durchmesser 40 mm mit Baustopfen • Übergangsstück Durchmesser 40 / 50 mm • 2 seitliche, verstellbare Anschlussbögen (Wandscheibe) für Eckventile R 1/2 IG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R010267</p> | 1 St | €..... |



Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-------------|--|--------------|----------------------|
| 02.8 | <p>Wachtisch-Element PROSYS, zur Kombination mit einer Wand-Armatur</p> <p>WT Element zur Aufnahme von Waschtischen zur Kombination mit UP- oder Wandarmatur. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierter Montagebrücke zur Aufnahme der UP Funktionsgruppe. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar. Gewicht: 8,800 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 150 - 220 mm • Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung. • PP-Ablaufbogen Durchmesser 40 mm mit Baustopfen • Übergangsstück Durchmesser 40 / 50 mm • 2 seitliche, verstellbare Anschlussbögen (Wandscheibe) für Eckventile R 1/2 IG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R016167</p> | | |
| |  | | |
| |  | | |
| | 1 St | | €..... |

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |


| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

02.9 Wand-T-WC CONNECT AIR, spülrandlos, unsichtbare Bef., 360x540x340mm, Weiß

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich!
 Einlauf: hinten
 Abgang: waagrecht verdeckt
 Norm: DIN EN 997 CL1-6AC/5A, DIN EN 33
 Oberfläche: Weiß (Alpin)
 Außenmaße (BxTxH): 360x540x340 mm
 Rückwandbreite: 265 mm
 Gewicht: 23,6 kg

Hersteller: Ideal Standard
 Serie: Connect Air
 Artikel-Nr.: E015501


Benötigtes Zubehör:
 WC-Sitz Softclosing aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036601) (Sandwich)
 WC-Sitz aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036501)
 WC-Sitz Softclosing aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036801) (Wrapover)
 WC-Sitz aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036701)




1 St €.....

Produktvorschlag

| <p>01 02</p> | <p>LV Titel</p> | <p>Sanitär Keramik</p> | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
| <p>***Bedarfspos. 02.10</p> | <p>Wand-T-WC CONNECT AIR, AquaBlade, unsichtbare Bef., 360x540x350mm, Weiß</p> <p>Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299598) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade. Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Norm: DIN EN 997 CL1-5A/6A+CL2, DIN EN 33 Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 360x540x350 mm Rückwand Breite: 265 mm Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 430 mm Abstand Sitzbefestigung: 135 mm Gewicht: 24,5 kg</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: E005401</p> <p>Benötigtes Zubehör: WC-Sitz Softclosing aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036601) (Sandwich) WC-Sitz aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036501) WC-Sitz Softclosing aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036801) (Wrapover) WC-Sitz aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (E036701)</p> <p>Optionales Zubehör: Anschlussstutzen für Abgang waagrecht 110 x 250 mm, weiß (K752001)</p> | <p>1 St</p> | <p>€.....</p> |



Produktvorschlag

| 01 02 | LV Titel | Sanitär Keramik | |
|--|--|---|----------------------|
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
| 02.11 | <p>WC-Sitz CONNECT AIR, Wrapover, Softclosing, Weiß</p> <p>WC-Sitz Softclosing aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. Farbe: Weiß (Alpin) Maße (BxTxH): 365 x 445 x 50 mm</p> <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: E036801</p> | | |
|  | |  | |
| | | 1 St | €..... |

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.

02.12

WC-Sitz CONNECT AIR, Wrapover, Weiß

WC-Sitz aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl.


Farbe: Weiß (Alpin)

Außenmaße (BxTxH): 365x445x50 mm

Hersteller: Ideal Standard

Serie: Connect Air

Artikel-Nr.: E036701



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.

02.13

WC-Sitz CONNECT AIR, Sandwich, Softclosing, Weiß

WC-Sitz Softclosing aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl.


Farbe: Weiß (Alpin)

Maße (BxTxH): 365 x 445 x 50 mm

Hersteller: Ideal Standard

Serie: Connect Air

Artikel-Nr.: E036601



1 St €.....

Produktvorschlag

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 01 | LV | Sanitär |
| 02 | Titel | Keramik |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|

***Bedarfspos.

02.14

WC-Sitz CONNECT AIR, Sandwich, Weiß

WC-Sitz aus Duroplast abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl.


Farbe: Weiß (Alpin)

Maße (BxTxH): 365 x 445 x 50 mm

Hersteller: Ideal Standard

Serie: Connect Air

Artikel-Nr.: E036501



1 St €.....


Produktvorschlag

| 01 02 | LV Titel | Sanitär Keramik |
|--------------|--|--|
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. Preis pro Stück in € |
| 02.15 | WC-Element 120 M PROSYS, mechanisch | <p>WC Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SMART VALVE Technik. Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten Kombinierbar mit Hygienesysteme SMART FLUSH. Gewicht: 12,200 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none">• Montagerahmen: Einbauhöhe verstellbar 1150 - 1350 mm, Einbaubreite 500 mm, Einbautiefe verstellbar 126 - 170 mm• Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung.• Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne• Einstellbares 2-Mengen Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l• Absperrbares Eckventil, Füllventil mit SMART VALVE Technik, Geräuschkategorie I• Spülrohr Durchmesser 45 mm mit Baustopfen• PP-Ablaufbogen Durchmesser 90 mm mit Baustopfen• Übergangsstück Durchmesser 90 / 110 mm• WC-Anschlussgarnitur Durchmesser 45/90 mm, 200/300 mm Länge• WC-Befestigung M 12 x 200 mm• Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: PROSYS Artikel Nr.: R009467</p> <p>Optionales Zubehör Umrüstset für pneumatische Betätigungsplatten (R008967). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Sensor) (R015867). Umrüstset für elektronische Betätigungsplatten (Infrarot) (R009967). Umrüstset Smartflush (R018667).</p> |

Produktvorschlag


01 LV Sanitär
 02 Titel Keramik

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|



1 St €.....

Produktvorschlag

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis pro Stück in € |
|---|--|--------------|----------------------|
| 01 02 | LV Titel Sanitär Keramik | | |
| 02.16 | <p>Betätigungsplatte M1 OLEAS, mechanischen Auslösung, Weiß</p> <p>Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, durchgefärbter ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet. Farbe: weiss Gewicht: 1 kg Verpackungseinheit: 1</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betätigungsplatte aus ABS Kunststoff, durchgefärbt, mit 2 federgelagerten Tasten, Maß: 234 x 154 x 8,5 mm • Montagerahmen zur Aufnahme der Betätigungsplatte • 2 Verbinderstangen, weiß • 2 Betätigungsstangen, blau <p>Hersteller: Ideal Standard Serie: OLEAS Artikel Nr.: R0115AC</p> <p>Optionales Zubehör: Adapterset OLEAS Betätigungsplatten auf ProSys 150, Betätigung von oben (R017667).</p> | | |
|  |  | 1 St | €..... |

Preisklausel für Werks Bruttopreise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir als deutscher Markenhersteller dem dreistufigen Vertriebsweg verpflichtet sind und dadurch keine direkte Belieferung durch unser Haus erfolgen kann. Die verbindliche Preisfestlegung erfolgt ausschließlich durch den sanitären Fachgroßhandel und das sanitäre Fachhandwerk. Wir empfehlen, sich bei Beauftragung und für Preisangebote beim sanitären Fachhandwerker auf dieses Bauvorhaben und unsere o. g. Projekt-Nr. zu beziehen.

Werks Bruttopreis zzgl. MwSt.